QANAT قناة

مواصفات المنتج

زيت الوقود

الخاصية	طريقة الاختبار	الوحدة	RMG 380
اللزوجة الكينماتيكية عند 50 °م	ISO 3104	mm²/s	≤ 380.0
الكثافة عند 15 °م	ISO 12185	kg/m³	≤ 991.0
مؤشر جودة الاشتعال (CCAI)	—		≤ 870
الكبريت	ISO 8754	% m/m	≤ 3.50 (عالي الكبريت)
نقطة الوميض	ISO 2719	°C	≥ 60.0
كبريتيد الهيدروجين	IP 570	mg/kg	≤ 2.00
رقم الحموضة	ASTM D664	mg KOH/g	≤ 2.5
إجمالي الرواسب (المعتّقة)	ISO 10307-2	% m/m	≤ 0.10
المتبقي الكربوني (الطريقة الدقيقة)	ISO 10370	% m/m	≤ 18.00
نقطة الانسكاب	ISO 3016	°C	≤ 30
الماء	ISO 3733	% v/v	≤ 0.50
الرماد	ISO 6245	% m/m	≤ 0.100
الفاناديوم	IP 501	mg/kg	≤ 350
الصوديوم	IP 501	mg/kg	≤ 100
الألمنيوم مع السيليكون	IP 501	mg/kg	≤ 60

قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.

qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 771 771 9191